

# ISOLASJONSSTRØMPESETT KIS1

## FOR LYSARMATURER

**NYHET!**



Beskytter tilkoblingslederne mot:

Ultrafiolett lys  
Høy temperatur

Sett med 3 stk. 0,8m lange isolasjonsstrømper i en pakke:

**Brun, blå og gul/grønn.**

Lysarmaturer har ofte driftstemperatur i armaturen på opp til 90°C. I tillegg bestråles lederne med ultrafiolett lys fra lyskilden. PVC-isolasjon blir ofte ødelagt av dette. Med silikonisolerte strømper løses problemet på en enkel måte.

Tres enkelt inn på 1,5 og 2,5mm<sup>2</sup> PVC-isolerte enkeltledere.

Se forøvrig Elsikkerhet nr. 81 (02/2012) ang. bruk av PVC-ledere i lysarmaturer.

### **Tekniske data:**

Innv. diameter: 4mm  
Lengde/strømpe: 800mm  
Materiale: Silikon/glassfiber

Spenning: 300/500V AC  
Spenningsfasthet: 2000V AC  
Maks. temp.: 180°C

GS1 art.nr.: 7070772 00200 0  
El.nr.: **18 057 00**

**Trontek AS**  
Innherredsveien 60  
7042 TRONDHEIM

Tlf. 73503653  
Faks. 73504697  
E-post: [post@trontek.no](mailto:post@trontek.no)

[www.trontek.no](http://www.trontek.no)

25.1.2013