

TRONTEK**Maks. kabellengde**
for spenningsfall på 3% og 5%

Tverr- snitt mm ²	Strøm A	Leder- motstand per meter ved 70°C mΩ/m	Maks. kabellengde m					
			Enfase		Trefase 230V		Trefase 400V	
			3%	5%	3%	5%	3%	5%
1,5	6	14,48	40	66	46	76	80	133
	10	14,48	24	40	28	46	48	80
	13	14,48	18	31	21	35	37	61
2,5	6	8,87	65	108	75	125	130	217
	10	8,87	39	65	45	75	78	130
	13	8,87	30	50	35	58	60	100
	16	8,87	24	41	28	47	49	81
4	10	5,52	63	104	72	120	126	209
	13	5,52	48	80	56	93	97	161
	16	5,52	39	65	45	75	78	131
	20	5,52	31	52	36	60	63	105
	25	5,52	25	42	29	48	50	84
6	13	3,69	72	120	83	138	144	241
	16	3,69	58	97	67	112	117	196
	20	3,69	47	78	54	90	94	156
	25	3,69	37	62	43	72	75	125
	32	3,69	29	49	34	56	59	98
10	20	2,19	79	131	91	152	158	264
	25	2,19	63	105	73	121	127	211
	32	2,19	49	82	57	95	99	165
	40	2,19	39	66	45	76	79	132
	50	2,19	32	53	36	61	63	105
16	25	1,38	100	167	115	192	201	335
	32	1,38	78	130	90	150	157	261
	40	1,38	63	104	72	120	126	209
	50	1,38	50	83	58	96	100	167
	63	1,38	40	66	46	76	80	133
25	40	0,87	99	165	114	191	199	332
	50	0,87	79	132	92	153	159	265
	63	0,87	63	105	73	121	126	211
	80	0,87	50	83	57	95	100	166

Tabellen viser maks. lengde på kurskabler under forutsetning av at spenningsfallet skal holdes under 3 eller 5% og med $\cos\phi=1$. (For $\cos\phi=0,8$: del lengden på 0,8).
Dersom en 400V trefasekabel ikke belastes symmetrisk, men fordeles videre og belastes med uavhengige enfaselaster, så må man bruke kolonnen for enfase når man bestemmer kabellengden. Verdien for enfase gjelder for både for IT- og TN-anlegg.

Overgangsmuffe

Type: KK1
Elnr.: 12 135 00
Forp.: 25 stk.

For tilkobling av
10, 12 og 13mm
K-rør til veggbokser.



Skapmuffe

Type: KE16
Elnr.: 12 135 25
Forp.: 25 stk.

For 16mm K-rør
og 16mm hull.
Kan ettermonteres uten å koble fra ledere.



Følerboks

Type: VF1-P
Forp.: 1 stk.
For temp.følere o.l.
Koblingsrom IP34
Dim.: 84x84x20mm
Farge: P-hvit
IP-grad: IP30/IP34
Montasje: På vegg eller over veggbokser.

Elnr.: 54 009 03



Isolasjonsstrøpsett

Type: KIS1
Forp.: 1 / 10 stk.

Elnr.: 18 057 00



3x0,8m i brun, blå og gul/grønn.
Silikonisolert.

trontek.no post@trontek.no

Stenderfeste

Type: KBF60
Elnr.: 12 135 32
Forp.: 10 stk.



Feste av veggbokser mellom 60cm stender.
Tilpasset ELKO/Schneider veggbokser.

Stenderfeste

Type: KVF1
Elnr.: 12 135 33
Forp.: 10 stk.



For feste av veggbokser på siden av en
stender/lekt.
Tilpasset ELKO/Schneider veggbokser. Kan
benyttes sammen med Stender-Fix.

Stenderskinne

Type: KL60
Elnr.: 12 135 31
Forp.: 25 stk.



For å feste K-rør mellom 60cm stender.

Sikringsøker

Type: MS5902RTD
Elnr.: 80 000 29
Forp.: 1 stk.

Finner riktig sikring
raskt og enkelt! Veske og norsk
bruksanvisning.



Tlf.: 465 19 109